

4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

Effektivitet gjort endnu mere effektiv

Hurtig printbehandling, komplekse efterbehandlingsmuligheder og øget forenkling i digitaliseringsprocessen, dette er blot nogle få af de geniale funktioner, som vores A3-farve multifunktionelle systemer besidder. Produktfamilien 4008ci, 5008ci, 6008ci og 7008ci udskriver og kopierer med hastigheder på 40, 50, 60 og 70 A4-sider/ minut i farver og sort/hvid. Det vipbare 10,1-tommer (25,6 cm) farve touch-display vil ikke kun imponere dig med sit elegante design, optimerede menu-navigation og intuitive betjening, men også med sin zoomfunktion og forstørrede LED-skærme, der giver større orientering om systemet på næsten ingen tid.

Hvad du kan forvente:



Tidsbesvarende: Indfang individuelle dokumenter, kvitteringer eller salgssedler for rejseudgifter og indberette dem hurtigt og nemt med den integrerede MultiCrop-kvitteringsscaning funktion. I et enkelt trin kan den digitalt klippe, rette og scanne op til 16 kvitteringer samtidigt og derefter gemme dem separat som en fil. Nemt og hurtigt, især for småformater og ikke-standardiserede originaler! For professionel high-speed digitalisering, anbefaler vi vores Dual Scanner med ultralydssensorer*, som kan behandle op til 274 sider i minuttet (300 dpi). Scanningsenheden registrerer og stopper ikke kun scanningsprocessen når flere originaler indføres, men beskytter dem samtidig takket være dens innovative hæftfunktion.



Stor alsidighed: Systemerne behandler ikke kun et bredt udvalg af papir (52-300 g/m²) og formater (A6R-SRA3), men tilbyder også omfattende efterbehandlingsmuligheder. Job-separatoren giver et bedre overblik takket være det interne offset output*, hvor printjob eller andre output sorteres efter om de er forskudt til venstre eller højre, hvilket gør dem nemme at fjerne. Forskellige efterbehandlere med hæftfunktion* er tilgængelige til professionel papirhåndtering og giver mindre manuelt arbejde, og i kombination med brochuren og/eller Z-fold modulet, kan dine forretningsbreve foldes, så de passer til konvolutten.



Mere klimavenlig: Takket være den nye toner-teknologi er tonerens smeltetemperatur reduceret betydeligt. Det betyder, at varmelementerne bruger mindre energi til at implementere udskrivningsprocessen. Lavt energibehov betyder færre emissioner, mindre energiforbrug og i øvrigt beskyttelse af klimaet og din pengepung.

Spil det sikkert: En standardfunktion i systemet er, at det kan overskrive og slette udprints, scanne og kopiere data flere gange, samt aktuelle krypteringsprotokoller som f.eks TLS 1.3 giver mulighed for sikker datatransmission på internettet.



Stor sikkerhed: En standardfunktion ved systemet er, at det kan overskrive og slette udskrivning, scanning og kopiering af data flere gange, såvel som aktuelle krypteringsprotokoller såsom TLS 1.3, der muliggør sikker datatransmission på internettet. USB-kortlæserne* giver ekstra sikkerhed ved automatisk at verificere din identitet i det multifunktionelle system ved hjælp af et kontaktløst kort eller transponder.



* optional



4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci
Digital multifunktionel farveløsninger
Copy / Print / Scan / Fax
A3

4008ci / 5008ci / 6008ci / 7008ci

Teknisk data

GENEREL

Type	Gulvmodel
Funktion	Kopi, print, scan, ekstraudstyr: fax
Print teknologi	Laser farve og s/h
Original format	max A3 fra glas plade
Kopi/print hastighed	4008ci: max 40 A4 sider/min og max 20 A3 sider/min i farve og s/h 5008ci: max 50 A4 sider/min og max 25 A3 pages/min in colour og s/h 6008ci: max 60 A4 sider/min og max 30 A3 pages/min in colour og s/h 7008ci: max 70 A4 sider/min og max 35 A3 pages/min in colour og s/h
1. side (Print/kopi)	Farve: 6.5/5.9 sekunder*, s/h: 5.1/4.5 sekunder* (4008ci), Farve: 5.4/4.8 sekunder*, s/h: 4.3/3.7 sekunder* (5008ci), Farve: 5.1/4.4 sekunder*, s/h: 3.8/3.4 sekunder* (6008ci), Farve: 5.0/4.4 sekunder*, s/h: 3.7/3.4 sekunder* (7008ci)
Opvarmningstid	17 sekunder (4008ci/5008ci/6008ci) 26 sekunder (7008ci)
Kopi opløsning	600 x 600 dpi
Gråtoner	256
Papir skuffer	2 x 500 sider universal kassette (kassette 1: A6R-A4, kassette 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 sider multi-bypass (A6R-SRA3, Banner [305 x 1,219 mm]), SRA3 banner kun til print
Papir vægt	Universal kassette 52-300 g/m ² , multi-bypass 52-300 g/m ² , duplex 64-256 g/m ²
Papir udbakke	500 sider A4
System hukommelse	4 GB RAM, 64 GB SSD/valgfri: 320 GB eller 1 TB HDD**
Kopi antal pr. job	1-9,999 kopier
Zoom	25 %-400 % i 1% trin
Funktioner	Justerbar farve touch skærm (10.1 inch), duplex, 1,000 job-regnskabskoder, skip blank sider, bevægelsessensor m.m., Kryptering/overskrivning af harddisk data (Data Security Kit), sikker opstarts kørsel, tids integrations tjek, trusted platform modul (TPM), S/MIME etc.

DIMENSIONER/VÆGT

Dimension	790 x 602 x 665 mm (H x W x D)
Vægt	ca. 95 kg

MILJØ

Netspænding	220/240 V, 50/60 Hz
Strømförbrug	Ca. 1,750 W (2,400 W - 7008ci) max, ca. 660/780/990/1,140 W i drift, (4008ci/5008ci/6008ci/7008ci), ca. 45 W i stand-by tilstand, approx. 0.5 W i energispare tilstand, TEC value: 0.51/0.63/0.79/1.01 kWh/uge (4008ci/5008ci/6008ci/7008ci)

Støjniveau	4008ci/5008ci/6008ci/7008ci: ca. (50.3/50) (51.9/51.6) (53.4/53) (54.3/54) dB(A) i drift (farve / s/h-tilstand), stand-by mode: 30.5/30.3/33.3/31.7 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sikkerhed	GS/TÜV, CE

PRINT SYSTEM

Type	Integreret i enheden
Print format	A6R-SRA3
Print opløsning	600 x 600 dpi, max 4,800 tilsvarende x 1,200 dpi
Processor	ARM A53 1.6GHz
Interfaces	USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot
Nætværk protokoller	TCP/IP, Net BEUI
Operativ system	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare***, Linux, Mac os OS 10.9
Emuleringer	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE Ilc
Funktioner	USB direkte udskrift, PDF/XPS direkte udskrift, super billede opløsning (kun KX driver), SNMPv3, udskrift af e-mails, privat udskrift, EcoPrint, strekkode udskrift, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct***

SCAN SYSTEM

Scan type	CCD colour og s/h
Scan format	Max A3
Scan hastighed	max 137 (simplex) eller 274 (duplex) A4 originaler/min i farve og s/h med DP-7170 (300 dpi)
Scan opløsning	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scan mode	Foto, tekst, photo/tekst, optimeret til OCR
File typer	TIFF, PDF, PDF/A, høj komprimerings PDF, krypteret PDF, JPEG, XPS, Open XPS
Interface	10/100/1000BaseTX
Netværks protocol	TCP/IP
Operativ systemer	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funktioner	Scan til SMB, scan til e-mail, scan til FTP, scan til USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP godkendelse, LDAP, Multi beskæring, Håndskrifts forbedring

TILBEHØR FAX SYSTEM 12

Kompabilitet	Super G3
Original format	Max A3
Modem hastighed	33.6 kbps
Sende hastighed	3 sekunder eller mindre ved JBIG
Komprimerings-metode	JBIG, MMR, MR, MH

Fax opløsning	Standard (200 x 100 dpi), fin (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Fax hukommelse	170 MB
Adressebog	2.000 numre
En tast opkald	1.000 numre
Gruppe opkald	500 numre
Operativ systemer	Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funktioner	Netværks fax driver, automatisk genopkald, forsinket transmission, max 2 fax systemer for samtidig transmission og modtagelse

TILBEHØR

Original arkføder	DP-7150 dokument arkføder med automatisk vendefunktion (A6R-A3, kapacitet: 140 sider A4, papir vægt 35-160 g/m ²), DP-7160 dokument arkføder med automatisk vende funktion (A6R-A3, kapacitet: 320 sider A4, papir vægt 35-220 g/m ²), DP-7170 dokument arkføder med to-sidet scanning i en arbejdsgang og undgå multi indførte originaler (A6R-A3, capacity: 320 ark A4, papir vægt 35-220 g/m ²)
Kopilæg	Kopilæg type E (hvis der ikke er installeret en dokument arkføder)
Efterbehandler	DF-7100 intern efterbehandler(kapacitet: 500 sider A4, hæftning max 50 sider A4, findes ikke til 7008ci), DF-7120 (kapacitet: 1,000 sider A4, hæftning max 50 sider A4), DF-7140 (kapacitet: 4,000 sider A4, hæftning max 65 sider A4), DF-7150 (kapacitet: 4,000 sider A4, hæftning max 100 sider A4), PH-7120 hullemaskine til DF-7120/7140/7150, BF-730 brochure modul til DF-7140 (max 20 sider ryghæftet og foldet A4/A3, tri-foldet max 5 sider A4), BF-9100 brochure modul til DF-7150 (max 20 sider ryghæftet og foldet A4/SRA3, tri-foldet max 5 sider A4), MT-730 (B) multi bakke til DF-7140, IS-7100 Ark føder (fås til for 6008ci/7008ci), ZF-7100 Z-fold unit (fås til 6008ci/7008ci)
Job Separator	JS-7100 (100 ark, 52-300 g/m ² , A6R - SRA3), JS-7110 indre forskydningsbakke (250 ark, 52-300 g/m ² , A6R - SRA3)
Papirføder	PF-7140 (2 x 500 ark universal kassette [A5R-SRA3]), PF-7150 (2 x 1,500 ark stor kapacitetskassette [A4]), PF-7120 (3,000 ark stor kapacitetskassette [A4], side monteret)
Andet ekstraudstyr	Scan extension kit (A), Internet fax kit (A), kort godkendelse kit(B), tastatur holder 10, Banner guide 10, UG-33 ThinPrint® kit, UG-34 Emulation option kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-51 WLAN card (IEEE802.11b/g/n), IB-37 WLAN card (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) or IB-38 WLAN card**** (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Dokument bakke, NK-7120 Numerisk tastatur (10 keys), cabinet no. 81, HD-15 (320 GB HDD**), HD-16 (1 TB HDD**), Fiery® Controller (Printing System 17)

- * Afhængig af driftsstatus
- ** Til copy, print, scan, fax
- *** Valgfri
- **** IB-38 er kun tilgængelig for udvalgte lande udenfor EU som ikke supporterer IB-37

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Billedet viser maskinen med tilbehør.



TA Triumph-Adler er ekspert i dokumenter. Vi tilbyder vores kunder individuel analyse, rådgivning og effektive dokumentarbejdsgegnede - ikke kun på papir men også elektronisk og med langvarig service. For hver gang professionelle brugere administrerer udskriver, fotokopierer, faxer, præsentationer eller arkiverer dokumenter eller har behov for at optimere processer, er TA Triumph-Adler koncepter og løsninger det første valg. Vores kunder drager stor fordel af de brugeroptimerede teknologier, der tilbydes af vores innovative systemer. TA Triumph-Adler og TA Triumph-Adler logoet er registrerede varemærker tilhørende TA Triumph-Adler GmbH. Alle andre mærkenavne er de registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.